

EKOVILLA ACTIVE X PRO

DAMPFBREMSE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ekovilla Active X Pro ist eine gewebeverstärkte Dampfbremse mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand. Diese Eigenschaft unterstützt den Feuchteausgleich innerhalb der Konstruktion und sorgt so für zusätzliche Sicherheit gegenüber herkömmlichen Dampfbremsen/-sperren. Active X Pro eignet sich ideal für Anwendungen mit moderaten Anforderungen an die Feuchtevariabilität.

ANWENDUNGEN

Active X Pro wird als innere Luft- und Dampfbremse in Wand-, Decken- und Bodenaufbauten eingesetzt, die mit faserigen Dämmstoffen gedämmt sind. Sie wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Festigkeit und geringe Dehnung erforderlich sind, wie z.B. bei der Einblasdämmung.

MONTAGE

Active X Pro lässt sich schnell und einfach verarbeiten. Die Gewebeverstärkung sorgt für hohe Reißfestigkeit und widersteht mechanischer Belastung bei der Montage. Zudem erleichtert die transparente Struktur das exakte Ausrichten an der Holzrahmenkonstruktion.

Die Dampfbremse wird mit Klammern im Abstand von 200mm fixiert, wobei der Übergang 100- 200mm überlappt. Für eine sichere Abdichtung der Überlappung empfiehlt sich die Verwendung des Ekovilla X Klebebands.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	115 g/m ²
Sd- Wert	8 m
Sd- Wert Feuchtevariabel	2-16 m
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Brandverhalten	E
Weiterreißwiderstand (längs/quer)	280/299 N
Höchstzugkraft (längs/quer)	304/248 N/50mm
Dehnung (längs/quer)	90%/90%

LIEFERFORMEN

GTIN	Breite	Länge	Inhalt	Gewicht	Palette
6419412000197	3m gefaltet auf 1,5m	25 m	75 m ²	7,5 kg	24 Rollen/Palette*

*Maße 150x75x70cm



STOFF


Vlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen- Copolymer
Armierung	Polypropylen

VORTEILE

- Gewebeverstärkt
- Feuchtevariabel
- Transparent
- Vorgefaltet

ZUBEHÖR

Ekovilla X
Klebeband



Ekovilla X
Klebefpflaster



Ekovilla X
Manschette

