

EKOvilla X MONO ROOF SK-2

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ekovilla Mono Roof SK-2 ist eine dreilagige, diffusionsoffene Unterdeckbahn aus PE- Vlies und einer einzigartigen monolithischen Funktionsschicht. Sie bietet eine sehr gute Dampfdurchlässigkeit bei gleichzeitig hoher Wasserdichtheit. Spezielle UV- Stabilisatoren gewährleisten eine UV- Beständigkeit von bis zu 3 Monaten und ermöglichen so eine verzögerte Dacheindeckung. Zwei integrierte Selbstklebestreifen erleichtern das Verlegen und sichern die Überlappung zuverlässig.



ANWENDUNG

Die Ekovilla Mono Roof SK-2 ist für die äußere Abdeckung gedämmter und belüfteter Steildächer konzipiert und eignet sich für vollflächig geschaltete Untergründe. Eine Hinterlüftung zwischen Unterdeckbahn und Wärmedämmung ist nicht erforderlich. Die Bahn kann daher direkt auf der Dämmung verlegt werden. Für die abschließende Dacheindeckung ist eine Konter- und Traglattung erforderlich.

MONTAGE

Die Verlegung der Ekovilla Mono Roof SK-2 erfolgt von der Traufe zum First. Die Bahn wird mit Klammern an der Dachkonstruktion befestigt. Überlappungen sind mit 150mm auszuführen und mit den zwei integrierten Selbstklebestreifen sicher zu verkleben, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.

Die UV- Beständigkeit der Unterdeckbahn erlaubt eine Freibewitterung von bis zu 4 Wochen vor der endgültigen Dacheindeckung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	200 g/m ²
Sd- Wert	0,25 m
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Brandverhalten	E
Weiterreißwiderstand (längs/quer)	180/230 N
Höchstzugkraft (längs/quer)	400/270 N/50mm
Dehnung (längs/quer)	160%/ 160%
Kaltbiegeverhalten	bis -40 °C gemäß Prüfvorgaben

VORTEILE

- **Extrem robuste Struktur**
- **Wasserdicht**
- **UV- Beständig**
- **Diffusionsoffen**
- **Selbstklebende Ränder**

ZUBEHÖR

EKOvilla X NAGELDICHTBAND



LIEFERFORMEN

GTIN	Breite	Länge	Inhalt	Gewicht	Palette
6419412000180	1,5 m	50 m	75 m ²	15 kg	24 Rollen/Palette

*Maße 150x75x70cm