

EKOVILLA SD 5 PRO

DAMPFBREMSE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ekovilla SD 5 Pro ist eine gewebeverstärkte Dampfbremse mit hoher mechanischer Festigkeit. Sie eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine robuste und langlebige Verarbeitung gefragt ist, jedoch keine feuchtevariable Funktion erforderlich ist.

ANWENDUNGEN

Die SD 5 Pro eignet sich ideal für Einblasdämmung in Wand-, Dach- und Deckenkonstruktionen. Diese Dampfbremse ist mit den meisten Dämmstoffen kompatibel.

MONTAGE

Durch die Gewebeverstärkung lässt sich die SD 5 Pro schnell und einfach verarbeiten. Sie ist in vorgefalteter Ausführung erhältlich, was die Verlegung besonders effizient macht. Die transparente Struktur erleichtert zudem das exakte Ausrichten an der Holzrahmenkonstruktion.

Die Dampfbremse wird mit Klammern im Abstand von 200mm fixiert, wobei der Übergang 100- 200mm überlappt. Für eine sichere Abdichtung der Überlappung empfiehlt sich die Verwendung des Ekovilla X Klebebands.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	105 g/m ²
Vlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen- Copolymer
Armierung	Polypropylen
Sd- Wert	5 m
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Brandverhalten	E
Weiterreißwiderstand (längs/quer)	290/310N
Höchstzugkraft (längs/quer)	330/270 N/50mm
Dehnung (längs/quer)	20 %/20%

LIEFERFORMEN

GTIN	Breite	Länge	Inhalt	Gewicht	Palette
6419412000234	3 m gefaltet auf 1,5m	25 m	75 m ²	8 kg	24 Rollen/Palette*

*Maße 150x75x70cm



VORTEILE

- **Gewebeverstärkt**
- **Transparent**
- **Leichtgewicht**
- **Vorgefaltet**

ZUBEHÖR

Ekovilla X
Klebeband



Ekovilla X
Klebeplaster



Ekovilla X
Manschette

