

EKOvilla X NAGELDICHTBAND

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ekovilla X Nageldichtband ist ein einseitig klebendes Dichtband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum und einem Acryl- Dispersionskleber.

Es dient als Dichtband bei Dach- und Baukonstruktionen. Die elastische Struktur des Bands gleicht Unebenheiten bei der Verlegung der Konterlattung auf der Dachbahn aus.



ANWENDUNG

Ekovilla X Nageldichtband wurde für Abdichtungs- und Isolierarbeiten im Dachbereich sowie für allgemeine Bauanwendungen entwickelt. Es wird zur zuverlässigen Abdichtung von Befestigungspunkten an Dachbahnen und Folien empfohlen. Durch das Anbringen des Dichtbands unter der Konterlattung können Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen werden.

Durch diese Anwendung werden alle Durchdringungspunkte der Dachbahn durch Tackerklammern und Nägel zuverlässig abgedichtet, wodurch das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in die Sparren und die Wärmedämmung verhindert wird.

Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5 °C und +40 °C.

VORTEILE

- **UV- Beständig**
- **Wasserdicht**

LIEFERFORMEN

GTIN	Breite	Länge
6419412000210	50 mm	25 m



IN KOMBINATION MIT:

EKOvilla X WINDDICHTBAHN



EKOvilla X MONO ROOF SK-2

